



ovattificio  
**fortunato**  
*l'anima delle idee*

## **SCHEMA TECNICA : FELTRO IGNIFUGO**

---

### **COMPOSIZIONE:**

Mix di fibre tessili naturali e sintetiche

### **CARATTERISTICHE:**

Manufatto termofissato ad alta temperatura (170° C.),privo di leganti chimici resine e adesivi. Le alte temperature di termofissazione conferiscono al feltro alti standard di igiene (assenza in fase produttiva di batteri patogeni,muffe,funghi,ecc.).Il mantenimento dei suddetti standard dipende delle condizioni di manipolazione e stoccaggio successivi.

Il prodotto è ecologico e completamente riciclabile.

Il prodotto risponde per il comportamento alla combustione alle seguenti norme:

- Fed. Std 302
- ISO 3795

Esso rientra nella **classe 1 IM** secondo la Norma UNI 9175 (CSE RF 4/83)

Si identifica in funzione del peso per unità di superficie (g/mq) e dello spessore .

### **SPESSORI:**

Variabili da 7 a 25 mm +/- 1 mm

### **GRAMMATURE:**

Variabili da 600 a 2000 g/mq +/- 5%

### **IMBALLAGGIO:**

- Rotoli di altezze variabili da cm 50 a 220, avvolti in film di polietilene
- Lastre in pacchi di polietilene

Imballaggio, dimensione lastre e altezza dei rotoli vanno verificate in fase di progetto con il Cliente

### **APPLICAZIONI E FINIZIONI:**

Possibilità di applicare un tessuto non tessuto

### **SETTORI DI IMPIEGO:**

Materassi