



ovattificio
fortunato
l'anima delle idee

SCHEMA TECNICA : FSB NERO

COMPOSIZIONE:

Mix di fibre tessili sintetiche (fiocco di poliestere).

CARATTERISTICHE:

Materassino di fibra di poliestere 100%, di colore nero con lievi striature bianche, termolegato previo utilizzo di fibra bassofondente. Esente da leganti chimici (resine, adesivi, ecc). Il prodotto presenta caratteristiche di isolamento termo-acustico.

Prodotto ecologico, completamente riciclabile.

Si identifica in funzione del peso per unità di superficie (g/mq) , per spessore e per tipologia di imballo (lastre, rotoli).

Il prodotto rientra nella **Classe 1** di comportamento al fuoco secondo la classificazione di cui alla Norma UNI 9177 (1987); è altresì classificato in **Classe 1A** secondo la classificazione di cui alla Norma SS UNI E 10.02.977.3 Dicembre 2001 Appendice B

SPESSORI:

Variabili da 10 a 100 mm

GRAMMATURE:

Variabili da 500 a 1600 g/mq

IMBALLAGGIO:

- Rotoli di altezze variabili da cm 60 a 240, avvolti in film di polietilene
- Lastre in pacchi termosaldati
- Fustellati in cartoni regettati e pallettizzati

APPLICAZIONI E FINIZIONI:

Il prodotto può essere reso auto adesivo previa applicazione di collanti specifici (es.: Hot-Melt).

Può essere accoppiato con tessuti non tessuti e liners di diversa tipologia (carta, politene, alluminio, ecc.)

SETTORI DI IMPIEGO:

- Automotive
- Elettrodomestici

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.